

Kamera internetowa UNITE® 10



Doskonała budżetowa kamera internetowa 1080P HD do wideokonferencji w chmurze. Posiada obiektyw o kącie 90 stopni w poziomie. Oferuje wysoką jakość obrazu za przystępną cenę.

- > Obsługuje rozdzielczość do 1080p@30 Full HD.
- > Auto focus.
- > Łatwy montaż na monitorze komputera lub ekranie laptopa.
- > Gotowa do użycia z takimi aplikacjami do współpracy online jak COLLABORATE® Space, Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™, GoToMeeting™ czy inne.
- > Załączona dożywotnia licencja COLLABORATE® Space — aplikacja ClearOne do współpracy online w chmurze, nagrodzona przez czołowe organizacje branżowe.
- > Do kamery internetowej UNITE 10 Pro dodaj zestaw głośnomówiący ClearOne CHAT 50 lub CHAT 150, by korzystać z nieosiągalnej jakości obrazu i dźwięku w spotkaniach online.
- > Konkurencyjna cena - doskonały produkt do projektów o ograniczonym budżecie.

Świetna jakość i wygoda użycia

Łatwy montaż na monitorze lub ekranie laptopa i obraz w rozdzielczości 1080p30, optymalny dla aplikacji wideokonferencji w chmurze obliczeniowej.

ZASTOSOWANIA

- Konferencje wideo BYOD
- Konferencje w sieci
- Unified Communications

GDZIE STOSOWAĆ:

- Komputer biurowy
- Laptop



Przystępna cena i kompatybilność

Zgodna ze wszystkimi popularnymi aplikacjami: COLLABORATE® Space, Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™, GoToMeeting™ i innymi.

UNITE® 10 Pro Webcam

CHARAKTERYSTYKA WIDEO

- Rozdzielczość: 1080p@30fps/25fps, 720p30/25
- Liczba pikseli: 5 megapikseli
- Poziomy kąt widzenia: szeroki kąt do 90°
- Formaty wideo: MJPEG, YUY2
- Łatwa instalacja: wyposażony w wygłuszający drgania uchwyt pasujący do niemal wszystkich monitorów, stabilny i niezawodny

CHARAKTERYSTYKA AUDIO

- Wbudowany cyfrowy mikrofon

ZGODNOŚĆ

- Zgodne systemy operacyjne: Windows® 7 (rozdzielczości 1080p i niższe), Windows 8.1, Windows 10 i powyżej, Linux, macOS™ 10.10 i powyżej, Google™ Chromebook™ wersja 29.0.1547.70 i powyżej
- Procesor: 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo lub powyżej
- Pamięć RAM: 2 GB lub powyżej
- Złącze USB 2.0
- Systemy kodowania / kompresja: H.264 / MJPEG

INTERFEJS WEJŚCIA / WYJŚCIA

- Złącze USB: 1xUSB 2.0: Typ A
- Kabel 1.5 m USB 2.0

ZASILANIE

- Napięcie wejściowe: 5v (po kablu USB)

OTOCZENIE

- Temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- Wilgotność powietrza: 10% ~ 95%
- Ciśnienie atmosferyczne: 860 Hpa ~ 1060 Hpa

KOD PRODUKTU

- 910-2100-010

KONTEL Sp. z o. o. Sp.k.

Importer i dystrybutor w Polsce

02-528 Warszawa, Rakowiecka 30

clearone@kontel.pl | tel. (+48) 22 565 45 26 | www.clearone.pl



Adres producenta:

5225 Wiley Post Way

Suite 500

Salt Lake City, UT
84116

strona producenta: www.clearone.com