

Kamera UNITE® 20 1080p



Profesjonalna kamera USB z obiektywem o kącie widzenia 120 stopni w poziomie do umieszczenia na monitorze komputera lub wyświetlaczu laptopa oferująca obraz o jakości FullHD.



- > Rozdzielczość do 1080p (Full HD).
- > Szerokokątny obiektyw 120°.
- > W pełni funkcjonalny interfejs USB 2.0 z 2-kanalowym sygnałem wideo oraz zasilaniem kamery.
- > Niezwykle wysoki wskaźnik sygnału do szumów (SNR), dzięki zaawansowanym algorytmom kasowania zakłóceń 2D i 3D.
- > Łatwy montaż na monitorze lub wyświetlaczu laptopa.
- > Używaj z komputerem i aplikacjami do wideokonferencji lub kolaboracji online jak COLLABORATE® Space od ClearOne, Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™, GoToMeeting™ i innymi.
- > Dobierz do kamery UNITE 20 Pro zestaw głośnomówiący ClearOne CHAT 50 lub CHAT 150, aby móc korzystać z najwyższej jakości obrazu i dźwięku do konferencji przez aplikację na komputerze.

ZASTOSOWANIA

- Wideokonferencje BYOD
- Konferencje przez Internet
- Unified Communications

GDZIE STOSOWAĆ?

- Komputery stacjonarne
- Laptopy (Windows, MacOS, Chromebook)

Najwyższa jakość kamery tych rozmiarów

Po prostu umieść ją na monitorze lub wyświetlaczu laptopa, by korzystać z obrazu 1080p i szerokokątnego obiektywu (120 stopni).



Nieźródlna do konferencji przez komputer

Do komputera z dowolną aplikacją do konferencji lub kolaboracji online jak COLLABORATE® Space od ClearOne, Microsoft® Teams, Zoom™, WebEx™, GoToMeeting™ i inne.

Kamera UNITE® 20 1080p

System wideo

- Full HD (1920 x 1080)
- Sensor: 1/2.7", CMOS, liczba pikseli: 2.07M
- Tryb skanowania: progresywny
- Obiektyw: ogniskowa: f=2.8mm, FOV: 120°
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
- Migawka: 1/30s – 1/10000s
- Balans bieli: auto, wewnątrz, zewnątrz, jednym przyciskiem, manualny
- Kompensacja oświetlenia z tyłu: obsługiwana
- Cyfrowe kasowanie szumu: 2D i 3D
- Poziomy kąt widzenia: szeroki kąt do 120°
- Łatwa instalacja: wyposażony w wygłuszający drgania uchwyt pasujący do niemal wszystkich monitorów, stabilny i niezawodny.

Cechy komunikacji USB

- Zgodne systemy operacyjne
 - Windows® 7
 - Windows 8.1
 - Windows 10 lub nowszy
 - macOS™ 10.10 lub nowszy
 - Google™ Chromebook™ Version 29.0.1547.70 lub nowszy
- Procesor 2.4 GHz Intel® Core 2 Duo lub wyższy
- co najmniej 2 GB pamięci RAM
- dostępne złącze USB 2.0

- Systemy kodowania / kompresja: H.265 / H.264 / MJPEG
- Formaty wideo: 1080p@30fps/25fps, 720p30/25, 960x540p30/25, 640x360p30/25
- Protokół komunikacji USB: UVC 1.0 ~ UVC 1.5 (opcjonalnie)

Złącze wejścia/wyjścia

- USB 2.0: Typ A

Pozostałe cechy

- Napięcie zasilania: 5v (przez złącze USB)
- Temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- Temperatura przechowywania: 40°C ~ 60°C
- Waga: 0.093 kg (bez uchwytu montażowego), 0.2 kg (z uchwytem)
- Rozmiary: 118mm x 37.2mm x 30.8mm
- Kod produktu: 910-2100-020

KONTEL Sp. z o. o. Sp.k.

Importer i dystrybutor w Polsce

02-528 Warszawa, Rakowiecka 30

clearone@kontel.pl | tel. (+48) 22 565 45 26 | www.clearone.pl

**Adres producenta:**

5225 Wiley Post Way

Suite 500

Salt Lake City, UT
84116

strona producenta: www.clearone.com