

# Kamera UNITE® 50 4K AF



Wprowadź profesjonalną jakość wideo do współpracy online z automatycznym kadrowaniem na uczestników spotkania dzięki sztucznej inteligencji oraz z ultraszerokim obiektywem 110 stopni w Unite 50 4K AF. Dołącz mikrofon i głośnik ClearOne, aby uzyskać wyjątkową jakość zarówno obrazu, jak i dźwięku.

**Profesjonalna jakość obrazu**

Profesjonalna rozdzielczość 4K; obiektyw o kącie widzenia 110 stopni; cyfrowy zoom oraz automatyczne kadrowanie na uczestników (auto-framing)

- > Obraz 4K, auto-focus i 4-krotny cyfrowy zoom
- > Ultra-szeroki kąt widzenia 110 stopni
- > Automatyczne kadrowanie uczestników spotkania z inteligentnymi algorytmami obrazu i technologią ePTZ.
- > Szeroki dynamiczny zakres dla optymalnego odwzorowania obrazu
- > Bardzo wysoki wskaźnik SNR (sygnał do hałasu) z zaawansowanym kasowaniem szumu 2D i 3D
- > W pełni funkcjonalne połączenie USB 3.0 dla przesyłu wideo i zasilania kamery
- > Sterowanie kamerą za pomocą pilota IR lub z komputera za pomocą protokołu UVC
- > Łatwość montażu na monitorach przy pomocy wygiętego uchwyty
- Perfekcyjna dla popularnych chmurowych aplikacji do współpracy online takich jak ClearOne COLLABORATE® Space, Microsoft® Teams, WebEx™, Zoom™, Google® Meet™ oraz innymi.
- > Załączona dożywotnia licencja COLLABORATE® Space — aplikacja ClearOne do współpracy online w chmurze, nagrodzona przez czołowe organizacje branżowe

**ZASTOSOWANIA**

- Konferencje wideo BYOD
- Konferencje w sieci
- Unified Communications

**GDZIE STOSOWAĆ:**

- Małe sale konferencyjne
- Huddle room - małe pokoje pracy
- Biura zarządu

**Przystępna cena dla małych przestrzeni**

Wideo 4K dla konferencji przez komputer, w chmurze, aplikacje UC i wiele innych zastosowań w małych salach konferencyjnych.

# Kamera UNITE® 50 4K AF

**CHARAKTERYSTYKA WIDEO**

- Automatyczne kadrowanie na uczestników spotkania
- Maksymalna rozdzielczość 4Kp30, wstecznie zgodne z 1080p30 i 720p
- Formaty wideo: YUY2, NV12:  
1920x1080P30, 1280x720P30, 640x360P30
- Obsługiwane kodeki: MJPG, H264, H265 dla rozdzielczości 3840x2160P30, 1920x1080P30, 1280x720P30, 640x360P30
- Sensor: 1/2.8" CMOS, liczba pikseli: 8.42 miliona
- Ogniskowa obiektywu: f=2.1mm
- Poziomy kąt widzenia: szeroki kąt do 110°
- Minimalne oświetlenie: 1 Lux @ (AGC ON)
- Możliwość dostosowania: jasność, ton, nasycenie, kontrast, ostrość
- Balans bieli: automatyczny
- Ekspozycja: automatyczna

**ZGODNOŚĆ**

- Zgodne systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MacOS, Linux
- Komunikacja wideo USB: UVC 1.0/1.1
- UVC PTZ: obsługiwane

**INTERFEJS WEJŚCIA / WYJŚCIA**

- Port USB: 1xUSB 3.0 Typ C

**POZOSTAŁE CECHY:**

- Napięcie zasilania: 5v (przez złącze USB)
- Natężenie: poniżej 900 mA
- Zużycie energii: poniżej 4.0 W
- Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
- Temperatura przechowywania: -20°C ~ 60°C
- Wymiary: 153 x 50 x 74mm
- Waga: 0.28 kg
- Gwarancja - 2 lata
- Kod produktu: 910-2100-008

**KONTEL Sp. z o. o. Sp.k.**

Importer i dystrybutor w Polsce

02-528 Warszawa, Rakowiecka 30

clearone@kontel.pl | tel. (+48) 22 565 45 26 | www.clearone.pl

**Adres producenta:**

5225 Wiley Post Way

Suite 500

Salt Lake City, UT  
84116

strona producenta: www.clearone.com