

# Kamera UNITE® 50 4K ePTZ



Doświadcz rozdzielczości 4K i superszerokiego kąta widzenia obiektywu do najwyższej jakości obrazu wideo dla małych sal konferencyjnych za przystępną cenę. Dołącz wybrany przez Ciebie mikrofon i głośnik, aby zapewnić najwyższą jakość obrazu i dźwięku w konferencji.

- > Obraz 4K, auto-focus i 3-krotny cyfrowy zoom
- > Ultraszeroki kąt widzenia 120 stopni
- > Szeroki dynamiczny zakres dla optymalnego odzwierciedlenia obrazu
- > Bardzo wysoki wskaźnik SNR (sygnał do hałasu) z zaawansowanym kasowaniem szumu 2D i 3D
- > W pełni funkcjonalne połączenie USB 3.0 dla przesyłu wideo i zasilania kamery
- > Sterowanie kamerą za pomocą pilota IR lub z komputera za pomocą protokołu UVC
- > Łatwość montażu na monitorach przy pomocy wygłuszającego drgania uchwytu
- > Perfekcyjna dla popularnych chmurowych aplikacji do współpracy online takich jak ClearOne COLLABORATE® Space, Microsoft Teams i Skype for Business, Zoom, WebEx, GoToMeeting oraz innymi.
- > Certyfikowane przez Zoom do systemów Zoom Room



**Profesjonalna jakość obrazu**  
Profesjonalna rozdzielczość 4K; obiektyw o kącie widzenia 120 stopni; cyfrowy zoom.



**Przystępna cena dla małych przestrzeni**  
Wideo 4K dla konferencji przez komputer, w chmurze, aplikacje UC i wiele innych zastosowań w małych salach konferencyjnych.

## ZASTOSOWANIA

- Konferencje wideo BYOD
- Konferencje w sieci
- Unified Communications

## GDZIE STOSOWAĆ:

- Małe sale konferencyjne
- Huddle room - małe pokoje pracy
- Biura zarządu

**Great Ideas Need to be Seen™**

# Kamera UNITE® 50 4K ePTZ

## System wideo

- 4K, wstecznie zgodne z 1080p30 i 720p
- Sensor: 1/2.5", CMOS, liczba pikseli: 8.29M
- Tryb skanowania: progresywny
- Obiektyw: ogniskowa: f=2.8mm, FOV: 120°
- Minimalne oświetlenie: 0.05 Lux @ (F1.8, AGC ON)
- Migawka: 1/30s – 1/10000s
- Balans bieli: auto, wewnątrz, zewnątrz, jednym przyciskiem, manualny
- Kompensacja oświetlenia z tyłu: obsługiwana
- Cyfrowe kasowanie szumu: 2D i 3D
- Poziomy kąt widzenia: szeroki kąt do 120°
- Elektroniczna funkcja Pan Tilt Zoom
- Łatwa instalacja: wyposażony w wygłuszający drgania uchwyt pasujący do niemal wszystkich monitorów, stabilny i niezawodny.

## Cechy komunikacji USB

- Zgodne systemy operacyjne: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MacOS, Linux
- Formaty wideo: 4K30, 1080p30, 1080p25, 720p30, 720p25, 960x540p30, 960x540p25, 640x360p30, 640x360p25, etc.
- Komunikacja wideo USB: UVC 1.0/1.1
- UVC PTZ: obsługiwane

## Interfejs wejścia / wyjścia

- Port USB: 1xUSB 3.0: Typ B, żeński

## Pozostałe cechy:

- Napięcie zasilania: 5v (przez złącze USB)
- Natężenie: 600 mA
- Zużycie energii: 3.0 W
- Temperatura pracy: -10°C ~ 40°C
- Temperatura przechowywania: 40°C ~ 60°C
- Średni oczekiwany czas pracy bez awarii (MTBF): >30000 h
- Waga: 0.34 kg
- Kod produktu: 910-2100-006 Rev. 2.0

**KONTEL Sp. z o. o. Sp.k.**

Importer i dystrybutor w Polsce  
02-528 Warszawa, Rakowiecka 30

clearone@kontel.pl | tel. (+48) 22 565 45 26 | www.clearone.pl



**Adres producenta:**

5225 Wiley Post Way  
Suite 500  
Salt Lake City, UT  
84116

strona producenta: [www.clearone.com](http://www.clearone.com)