



**UNITE 150** – to profesjonalna kamera PTZ z USB dedykowana do prowadzenia wideokonferencji na komputerze PC oraz w salach konferencyjnych, zintegrowana z aplikacjami UC.

### Video klasy korporacyjnej

- + Jakość wideo Full HD 1080p@30fps
- + 12-krotny zoom optyczny
- + Szeroki kąt widzenia 73°

### Krystalicznie czysta jakość

- + Super-wysoki SNR
- + Zaawansowana redukcja szumów 2D i 3D
- + Kompensacja ekspozycji
- + Balans bieli - automatyczny, ręczny, jedноп przyciskowy

### Elastyczna kontrola

- + RS-232 (połączenie łańcuchowe)
- + Kontrola UVC PTZ
- + 255 preset'ów

### Podłączenie USB

- + Plug-and-play
- + Kompatybilny z USB 3.0 / 2.0
- + Obsługuje protokoły UVC i UAC

### Zastosowanie

- + Wideokonferencje oparte na komputerach PC
- + Konferencje przez www
- + Unified communications
- + Nagrywanie wideo i inne

### Elastyczny montaż

- + Uchwyt ścienny
- + Uchwyt sufitowy
- + Mocowanie do góry nogami

### DEDYKOWANE MIEJSCA:

- Małe pomieszczenia
- Biura zarządu
- Sale konferencyjne
- Sale sądowe
- Centra szkoleniowe
- Sale wykładowe



## Specyfikacje techniczne:

### KAMERA:

ROZDZIELCZOŚĆ	1080p / 30, 1080p / 25, 720p / 30, 720p / 25
CZUJNIK	1/ 2,7", CMOS, EFEKTYWNA LICZBA PIKSELI: 2,07M
TRYB SKANOWANIA	PROGRESYWNY
OBIEKTYW	12X, F3,5MM - 42,3MM, F1.8 - F2,8
JASNOŚĆ MINIMALNA	0,05 LUX @ (F1.8, AGC ON)
MIGAWKA	1 / 30S - 1 / 1000S
BALANS BIELI	AUTO, WEWNĘTRZNY, ZEWNĘTRZNY, MANUALNY,
KOMPENSACJA OŚWIETLENIA	TAK
CYFROWA REDUKCJA SZUMÓW	REDUKCJA SZUMÓW CYFROWYCH 2D I 3D
STOSUNEK SYGNAŁ/SZUM	≥55DB
KĄT WIDZENIA W POZIOMIE	72,5° - 6,9°
KĄT WIDZENIA W PIONIE	44,8° - 3,9°
OBRÓT W POZIOMIE	± 170°
OBRÓT W PIONIE	-30° - + 90°
ZAKRES PRĘDKOŚCI OBROTU	1,7° - 100° / s
ZAKRES PRĘDKOŚCI POCHYLENIA	1,7° - 69,9° / s
ODBIJANIE OBRAZU W POZIOMIE I W PIONIE	TAK
ZAMRAŻANIE OBRAZU	TAK
LICZBA ZAPAMIĘTANYCH POZYCJI	255
INSTALACJA	UCHWYT STANDARDOWY, UCHWYT NA SUFIT

### FUNKCJE USB

SYSTEM OPERACYJNY	WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 8.1, WINDOWS 10, MAC OS, LINUX
SYSTEM KOLOROWY	YUV 4: 2: 2
FORMATY WIDEO	USB3.0: 1080p / 30, 1080p / 25, 720p / 30, 720p / 25
KOMUNIKACJA VIDEO USB	UVC 1.0
UVC PTZ	TAK

### INTERFEJS WEJŚCIA / WYJŚCIA

WEJŚCIA AUDIO	1-CH 3,5 MM INTERFEJS AUDIO, LINE IN
USB	1 X USB 3.0: TYP B 1 X USB 2.0: TYP A (INTERFEJS RESERVED)
KOMUNIKACJA	1 X RS-232 IN: 8-PIN MIN DIN, MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ: 30 M, PROTOKOŁY: VISCA / PELCO-D / PELCO-P 1 X RS-232 OUT: 8-PIN MIN DIN, MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ: 30 M, PROTOKOŁY: TYLKO UŻYWANIE SIECI VISCA 1 X RS485: DZIELONE Z RS232, MAX ODLEGŁOŚĆ: 1200M, PROTOKOŁY: VISCA / PELCO-D / PELCO-P

### DANE OGÓLNE

POWER JACK	TYP JEITA (DC IN 12V)
NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	DC 12V
POBÓR ENERGII	12 W (MAX)
TEMPERATURA PRACY	-10 ° C - 40 ° C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-40 ° C - 60 ° C
WYMIARY	240 mm x 144 mm x 160 mm
WAGA	1,65 KG (3,6 LB)
NUMER SERWISYJNY	910-2100-004

### AKCESORIA OPCJONALNE

910-2100-104	UCHWYT MOCUJĄCY DO SUFITU DO KAMERY UNITE 150
910-2100-204	UCHWYT MOCUJĄCY DO ŚCIANY DO KAMERY UNITE 150
910-2100-002	KABEL USB 3.0

## SALES AND INQUIRIES

### Headquarters

5225 Wiley Post Way  
Suite 500  
Salt Lake City, UT 84116

### US & Canada

Tel: 801.975.7200  
TollFree: 800.945.7730  
Fax: 801.303.5711

### International

Tel: +1.801.975.7200  
global@clearone.com

### Sales

Tel: 801.975.7200  
sales@clearone.com

### TechSupport

Tel: 801.974.3760  
tech.support@clearone.com

Other product names and logos may be registered trademarks of their respective owners who do not necessarily endorse ClearOne or ClearOne's products. All rights reserved. Information in this document subject to change without notice. DST-0057-001 rev1.0 © 2017 ClearOne.